


Согласовано:
начальник управления делами –
руководитель аппарата филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»



11 декабря 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ПО ЛОТУ 401L
ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА» – «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»

1. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество стройматериалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении №1 к ТЗ.

2. Общие требования.

2.1. К поставке допускаются стройматериалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих стройматериалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); «Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26 и зарегистрированными в Министерстве юстиции России 27 июня 2000 г. регистрационный N 2284.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку стройматериалов для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения стройматериалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов данного ТЗ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки стройматериалов должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4. Срок изготовления стройматериалов должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стройматериалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки стройматериалов. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стройматериалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.


Стройматериалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

5. Правила приемки продукции.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

6. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка стройматериалов должна быть осуществлена автомобильным транспортом в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Поставку осуществить на центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» по адресу: г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная».

Начальник АХО /  / Тупикина И.В.

Приложение №1к Техническому заданию
на поставку стройматериалов

№ п/п	Наименование материала	Технические характеристики	Ед. изм.	Общее кол-во
1	Клей ПВА 1кг	Индивидуальная упаковка - банка пластмассовая. Вес - 1 кг. Назначение клея - для кожи, дерева, ткани, бумаги, картона.	шт.	1
2	Клей плиточный Профессионал или аналог	Расход при толщине слоя 1 мм на 1м ² - 1,3 - 1,4 кг сухой смеси. Жизнеспособность раствора - до 4 часов. Время твердения - 24 часа. Адгезионная прочность - не менее 1,2 Н/мм ² . Гарантийный срок хранения - 6 месяцев. Упаковка - мешок вместимостью 25 кг.	кг.	50
3	Пена монтажная Gold-Stark STD B3 490г или аналог	Универсальная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена предназначена для монтажа, герметизации, а также для заполнения технологических пустот. Полиуретановая пена характеризуется отличной теплоизоляцией, звукопоглощением и высокой устойчивостью к старению. Противостоит воде, обладает устойчивостью к плесени и грибкам. Емкость баллона - 490г.	шт.	5
4	Плита потолочная Matrix 600х600х6 или аналог	Формат – 600х600 мм. Толщина плиты – 6 мм. Цвет – белый. Рисунок - с червоточинами. Поверхность – тисненая, ненаправленная (с несквозной перфорацией и червоточинами). Кромка – прямоугольная. Коэффициент звукопоглощения – 0,2. Влагостойкость – 70%. Светоотражение – 80%.	шт.	100