

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»


Истомин В.И.
«19» 05 2023 г.

Техническое задание
на подставку под огнетушитель для
филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

1. Общие положения.

1.1. Подставка под огнетушитель – предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей (огнетушитель размещается внутри подставки, с опорой на дно подставки) в зданиях и сооружениях различного назначения.

1.2. Подставки под огнетушитель должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882) (с изменениями и дополнениями), Своду правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179), техническим и конструкторским документам, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Подставки под огнетушитель должны выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей и пиктограмм, размещенных на корпусе огнетушителя, показывающих порядок приведения их в действие, а также удобство и оперативность пользования огнетушителем.

1.4. Конструкция подставки под огнетушитель должна прочно фиксироваться и обеспечивать устойчивость огнетушителя в вертикальном положении.

1.5. Напольная подставка под огнетушитель должна быть металлическая.

1.6. Детали подставки под огнетушитель должны иметь лакокрасочные защитные покрытия не ниже IV класса по ГОСТ 9.032, группы условий эксплуатации 4 по ГОСТ 9.104. Рекомендуется окраску подставки под огнетушитель проводить по грунтovке ГФ-021, ГОСТ 25129, эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465, в два слоя, цвет покрытия - красный.

1.7. В комплект подставки под огнетушитель должны входить: напольная подставка под огнетушитель, самоклеящийся знак «Огнетушитель» (согласно ГОСТ Р 12.4.026-2015) и паспорт завода-изготовителя.

1.8. Качество элементов, которые были использованы для подставки под огнетушитель, должны быть подтверждены необходимыми документами предприятий-поставщиков (паспорт, сертификат, техническая документация и др.).

1.9. Каждая подставка под огнетушитель должна быть упакована в индивидуальную упаковку. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения, предохранять от возможных повреждений.

1.10. Подставки под огнетушитель должны быть новыми. Дата выпуска товара должна быть не более 12 месяцев до даты поставки.

1.11. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня изготовления.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Наименование и тип.	Подставка под огнетушитель П-15.
2.	Область применения и назначения.	Предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей в зданиях и сооружениях различного назначения.
3.	Наличие сертификации.	Российская сертификация.
4.	ГОСТ или ТУ, нормативные документы.	ГОСТ 12.4.009-83
5.	Комплектация.	- напольная подставка под огнетушитель; - самоклеящийся знак «Огнетушитель»; - эксплуатационная документация.
6.	Технические данные: - размеры, мм	200x400x200
7.	Наличие заводской документации.	Паспорт.
8.	Гарантийный срок эксплуатации: - от даты ввода в эксплуатацию	2 года.
9.	Количество, шт.	90
10.	Адрес поставки	Товар доставляется Покупателю по адресу: 305527, Курская обл., Курский р-н, д. Ворошиево, за счет средств Поставщика.
11.	Срок поставки	Начало - с момента подписания договора, окончание - в течении 40 дней с момента подписания договора.

Начальник СПК УПБ и ПК

Локтионов М.Е.